

嘉峪关灭火器厂

发布日期: 2025-09-24

本实用新型涉及消防器材的技术领域，特别是涉及一种推车式干粉灭火器。背景技术：众所周知，推车式干粉灭火器是一种用于扑灭可燃固体、可燃液体、可燃气体与带电设备的初期火灾，其在工厂、仓库、船舶、加油站、配电房等场所得到了的使用；现有的推车式干粉灭火器包括底板、两组左支腿、两组右支腿、两组滚轮、固定架、两组固定环、两组推动把手、灭火器本体、喷管和喷头，两组左支腿和两组右支腿顶端分别安装在底板底部左前侧、左后侧、右前侧和右后侧，两组滚轮分别可转动安装在两组右支腿底端，固定架底端安装在底板顶部右端，两组固定环分别安装在移动架左侧壁下半区域和上半区域，两组推动把手分别与固定架顶部前端和后端连接，灭火器本体底端穿过两组固定环并放置于底板上，喷管输入端和输出端分别与灭火器本体顶部输出端和喷头连通，并在喷管输出端处设置有开关阀；现有的推车式干粉灭火器使用时，需两人合作同时使用，首先一人推动或拉松两组推动把手，并倾斜整体使两组左支腿与地面分离，通过两组滚轮的滚动将灭火器本体推动至离火源10米远处，另一人展开喷管，并将喷头对准火源根部，喷管不可以弯曲打圈，并开启开关阀，同时推动灭火器本体的使用者打开灭火器。

报废的灭火器怎么处理？嘉峪关灭火器厂

二氧化碳从储存容器中喷出时，会由液体迅速汽化成气体，而从周围吸收部分热量，起到冷却的作用气溶胶灭火器(便携式)用一定的化学和物理方法将里面的灭火药剂以气溶胶的状态喷放出来进行灭火。灭火气体中的灭火粒子会快速斩断燃烧链，将密闭空间填满，降低着火物体的温度和火源的氧气浓度，使之成为阻燃空间，防止火苗继续扩散，快速阻断燃烧。七氟丙烷灭火器七氟丙烷灭火原理是物理和化学反应相结合，依靠吸收火场中热能，降低火焰温度的物理反应和热分解产生的自由基与活性自由基反应而中断燃烧的链式反应的化学反应过程来达到灭火的目的。灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品，用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一，存放在公众场所或可能发生火灾的地方，不同种类的灭火器内装填的成分不一样，是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。世界支灭火器诞生在一八三四年，伦敦，一场大火几乎完全烧毁了英国议会大厦所在地古老的威斯敏斯特宫。在众多的观火者当中，有一位却不是无所事事赶来看火景的人，他就是乔治·威廉·曼比。^{[1][2]}曼比出生在诺福克，青年从军，官至上尉，任雅茅斯兵营的长官。嘉峪关灭火器厂徐州灭火器的厂家报价多少？

灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品，用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一，存放在公众场所或可能发生火灾的地方。目前汽车内的灭火器大多数都是放在后备箱或者后座座椅两侧，没有一个具体的固定位置或支架，在遇到火灾时，往往会因为存放的位

置过于随意而忘记放置的位置，即使很多车主使用绳索或者其他盒体用来固定灭火器，在遇到火灾时，需要花费较多时间去解开绳索或打开盒体，从而影响到比较好的灭火时间，给车主带来不必要的财产损失。技术实现要素：基于现有的车载灭火器固定装置解锁不方便的技术问题，本发明提出了一种灭火器用固定挂具。本发明提出的一种灭火器用固定挂具，包括手扶架，所述手扶架的顶端固定连接有支撑杆，所述支撑杆的两端分别固定连接有左绑带和右绑带，所述左绑带的一侧固定连接有金属锁带；所述右绑带的一端表面开设有连接孔，所述连接孔内壁活动连接有软性卡扣，所述软性卡扣的内侧表面与连接孔活动套接。推荐地，所述支撑杆底部固定连接有扇形底托，扇形底托的长度与手扶架的长度相同。通过上述技术方案，扇形底托能够在托住灭火器底部的同时。

主要部件的检查压力指示检查：应安装压力指示器，干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿**域。[3]喷射软管的检查凡是灭火剂量大于3Kg□L□的灭火器都应装喷射软管，喷射软管长度应达到400mm□喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。保险机构的检查灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销，也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封，铅封或塑带封是一次性使用的，凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象，说明该灭火器已被使用过。标识的检查标识也称贴花，一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表，标识的检查主要检查标识的内容，是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。灭火器上标识□MF□L□8依次表示为：灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号□L表示磷酸铵盐干粉灭火剂）、充装干粉灭火剂重量8kg□筒体是否有长久性的标识的检查标记一般都是钢印的，钢印的内容有2条，出厂日期和灭火器的水压试验压力，一般还有出厂编号。钢印一般打在灭火器筒体上部颈圈外表或在筒体下部不受压的底圈外部。灭火器选择徐州惠众消防设备厂家。

当可燃液体呈流淌状燃烧时，使用者将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射。如果可燃液体在容器内燃烧时，使用者应将喇叭筒提起。从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射。但不能将二氧化碳射流直接冲击可燃液面，以防止将可燃液体冲出容器而扩大火势，造成灭火困难。注意事项：使用二氧化碳灭火器时，在室外使用的，应选择在上风方向喷射，并且手要放在钢瓶的木柄上，防止***。在室内窄小空间使用的，灭火后操作者应迅速离开，以防窒息。[1]其他：推车式二氧化碳灭火器一般由两人操作，使用时两人一起将灭火器推或拉到燃烧处，在离燃烧物10米左右停下，一人快速取下喇叭筒并展开喷射软管后，握住喇叭筒根部的手柄，另一人快速按逆时针方向旋动手轮，并开到**大位置。灭火方法与手提式的方法一样。简易式灭火器使用方法一手提式：使用时，应将手提灭火器的提把或肩扛灭火器带到火场。在距燃烧处5米左右，放下灭火器，先拔出保险销，一手握住开启把，另一手握在喷射软管前端的喷嘴处。如灭火器无喷射软管，可一手握住开启压把，另一手扶住灭火器底部的底圈部分。先将喷嘴对准燃烧处，用力握紧开启压把，使灭火器喷射。当被扑救可燃液体呈现流淌状燃烧时。灭火器的种类、原理及使用范围。嘉峪关灭火器厂

各个灭火器灭火原理及其利用是什么？嘉峪关灭火器厂

B类火灾：液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油，甲醇、乙醇、沥青、石蜡等引发的火灾。扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等，扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器**C类火灾：**气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等引发的火灾。扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器**D类火灾：**金属火灾。如钾、钠、镁、铝镁合金等引发的火灾。扑救D类火灾应选用**干粉灭火器**E类火灾：**带电火灾。物体带电燃烧引发的火灾。扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器**F类火灾：**烹饪器具内的烹饪物（如动植物油脂）引发的火灾。扑救F类火灾应选用泡沫灭火器。接下来一起来get灭火器的使用方法常见干粉灭火器的正确使用方法：“提”。提起灭火器之后上下颠倒摇晃使干粉松动。“拔”。拔掉保险销。“对”。对准火焰根部。“喷”。往下按压阀，对准火焰喷射。注意：1. 在使用之前要检查灭火器压力阀。正常情况下，指针应指在绿**域，红**域**压力不足，黄色**域**压力过高。2. 手提干粉灭火器必须竖立使用。3. 保险销拔掉后，喷管口禁止对人，以防伤害。

4. 灭火时，操作者必须处于上风向操作。嘉峪关灭火器厂

江苏惠众消防设备有限公司属于安全、防护的高新企业，技术力量雄厚。是一家有限责任公司（自然）企业，随着市场的发展和生产的需求，与多家企业合作研究，在原有产品的基础上经过不断改进，追求新型，在强化内部管理，完善结构调整的同时，良好的质量、合理的价格、完善的服务，在业界受到宽泛好评。公司业务涵盖灭火器，消防泵，价格合理，品质有保证，深受广大客户的欢迎。惠众顺应时代发展和市场需求，通过**技术，力图保证高规格高质量的灭火器，消防泵。